

# 시험성적서



성적서 번호 : N2202R-0184  
페이지 : ( 1 ) / ( 총 7 )



## 1. 의뢰자

- 기 관 명 : (주) 트루엔
- 주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 11층  
(구로동, 우림이비지센타 1차 1108호, 1309호)
- 의뢰일자 : 2022년 01월 27일
- 접수번호 : A2022-01131

## 2. 시험성적서의 용도 : 조달제출용

## 3. 시험대상품목

- 제 품 명 : IP Speed Dome Camera
- 모 델 명 : TX-P6236N20
- 제 품 정 격 : AC 24 V, PoE++
- 제 조 번 호 : N/A(Proto)

## 4. 시험기간 : 2022년 02월 10일



## 5. 시험방법 : KS C IEC 62262:2002 외부 기계적 충격에 대한 전기기기용 외곽의 보호 등급(IK 코드)

## 6. 시험환경

- 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험  
[주소: 경기도 수원시 장안구 파장천로 44번길 30(파장동)]
- 온 도 :  $(24 \pm 1) ^\circ\text{C}$
- 습 도 :  $(37 \pm 1) \% \text{R.H.}$
- 기 압 : 99.7 kPa

## 7. 시험결과 : 시험결과 참조


- 이 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제공한 시료에 국한합니다.
- 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용할 수 없습니다.
- 이 성적서의 진위확인을 위해서는 아래의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 김 근 연 	직 위 : 기술책임자 성 명 : 양 광 철 

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2022년 02월 10일

한국인정기구 인정 (주)엔트리연구원 대표이사



본사: 경기도 수원시 장안구 파장천로 44번길 30(파장동)  
(TEL: 031-893-1000, FAX: 031-893-0111)



성적서 번호 : N2202R-0184  
페이지 : ( 2 ) / ( 총 7 )



시험개요.....:	이 성적서는 의뢰자가 제공한 『 IP Speed Dome Camera 』에 대하여 (주)엔트리연구원에서 시행한 시험 결과입니다.
시험기준.....:	KS C IEC 62262:2002 외부 기계적 충격에 대한 전기기기용 외곽의 보호 등급(1K 코드)
의사결정.....:	<p>시험에 사용된 측정시스템의 측정불확도를 적합성 결정의 포함 여부에 대하여 아래 두 가지 중에서 선택하여 적용한다.</p> <p><input type="checkbox"/> 측정 불확도의 소급성이 확립된 형식 시험에 사용되는 내부 절차의 적용: - 해당 절차서 번호, 발행 날짜 및 제목 기재:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 형식 시험에 사용되는 표준에서 요구하지 않는다는 의사 결정을 적용</p>
제조사.....:	(주) 트루엔 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 11층 (구로동, 우림이비지센타1차 1108호, 1309호)
제조공장.....:	(주) 트루엔 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 11층 (구로동, 우림이비지센타1차 1108호, 1309호)
시험성적서 구성.....:	<p>- 일반사항(비고)</p> <p>- 시험결과</p> <p>- 첨부 1. 사진</p>

일반사항(비고).....:

- 이 성적서 전반에 걸쳐 소수 구분 기호로 점이 사용됩니다.
- 기본 모델명과 파생 모델명 간 차이점

기본 모델명	파생 모델명	차이점
TX-P6236N20	TN-P6236N15	거래처 관리 모델명에 의한 단순 모델명 추가
	TN-P6220N15, TN-P6230N15, TN-P6230N17, TN-P6220N17, TX-P6230N20, TX-P6230N10, TX-P6220N10, TN-P6215N17, TN-P6225N17, TN-P6210N17	배율 차이에 따른 모델명 추가

## 시험결과

시험항목	시험기준		시험결과
IK10	시험장비	<div><input type="checkbox"/> 진자 해머[Pendulum hammer]</div> <div><input type="checkbox"/> 스프링 해머[Spring hammer]</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 수직 해머[Vertical hammer]</div>	파손, 깨짐 및 이탈이 발생하지 않음
	충격에너지	20 J	
	자유낙하거리	0.4 m	
	충격횟수	노출된 각 표면에 5 회	
	충격지점	첨부 1. 시험 후 참조	
비고: -			



## 첨부 1. 사진

[ 전측면 ]



[ 후측면 ]



첨부 1. 사진

[ 시험 후 ]



[ 시험 후 ]





첨부 1. 사진

[ 시험 후 ]



- 끝 -